



BUSE
Diamètre 6 · 12 mm




1,2 Kg



29 cm

MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



P/22-S

ARROSEUR DYNAMIQUE À SECTEUR À JET UNIQUE
ÉQUIPÉ DE BRISE-JET RÉGLABLE QUI ASSURE UNE
DISTRIBUTION UNIFORME DE L'EAU
IDÉAL POUR L'IRRIGATION DE PARCS, VERGERS,
PLANTATIONS D'AGRUMES ET LÉGUMES ET POUR
L'ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE
RACCORD FILETÉ FEMELLE 1"1/4. SUR DEMANDE,
RACCORD FILETÉ FEMELLE 1"1/2
BUSES INTERCHANGEABLES EN PLASTIQUE
MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON,
ACIER INOXYDABLE, NBR, TÉFLON

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	IPLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
6	2	13	42	3,95
6	3	16,5	54	4,04
6	4	18	60	3,96
8	2	17,5	54	3,37
8	3	20	60	2,86
8	4	22	78	3,08
10	2	19,5	90	4,52
10	3	22	110	4,26
10	4	24	125	3,98

