





BUSE
Diamètre 8 - 18 mm



1,45 Kg



MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



P/24-S

ARROSEUR DYNAMIQUE À SECTEUR

IL POSSÈDE DEUX BUSES: UNE PRINCIPALE QUI ASSURE LA PORTÉE ET UNE SECONDAIRE QUI DÉCLENCHE LE FONCTIONNEMENT DU BRAS

ÉQUIPÉ DE BRISE-JET RÉGLABLE PRÈS DE LA BUSE PRINCIPALE QUI ASSURE UNE DISTRIBUTION UNIFORME DE L'EAU À PROXIMITÉ DE L'ARROSEUR

IDÉAL POUR L'IRRIGATION DE PARCS, VERGERS, PLANTATIONS D'AGRUMES ET LÉGUMES ET POUR L'ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE

RACCORD FILETÉ FEMELLE 1"1/2. SUR DEMANDE, RACCORD FILETÉ FEMELLE 1"1/4

BUSES INTERCHANGEABLES EN PLASTIQUE

MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON, ACIER INOXYDABLE, NBR, TÉFLON

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
12x7	2	22	165	8
12x7	3	25	198	7,60
12x7	4	27	221	7
14x7	2	23	218	9,1
14x7	3	27	264	8,9
14x7	4	29	305	8,6
16x7	2	28	321	11,3
16x7	3	30	370	10,80
16x7	4	32	401	10,20

