





BOQUILLA
Diámetro 8 · 18 mm



2,275 Kg

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



P/25-S

ASPERSOR DINÁMICO SECTORIAL

CUENTA CON 2 BOQUILLAS: UNA PRINCIPAL QUE GARANTIZA EL ALCANCE Y UNA SECUNDARIA QUE ACCIONA EL BRAZO

DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE CERCA DE LA BOQUILLA PRINCIPAL QUE GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES DEL ASPERSOR

IDEAL PARA EL RIEGO DE HORTALIZAS, PARQUES, CAMPOS DE FÚTBOL/GOLF Y PARA LA SUPRESIÓN DE POLVO

CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 2"

BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE PLÁSTICO

MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN, ACERO INOXIDABLE, NBR Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
12x8,5	3	27	294	9
12x8,5	4	29	315	8,80
12x8,5	5	31	336	8,6
14x8,5	3	28	324	10,8
14x8,5	4	30	348	10,5
14x8,5	5	32	390	10,3
16x8,5	3	32	468	11,5
16x8,5	4	34	534	11,10
16x8,5	5	36	588	10,60

