




BOQUILLA
Diámetro 3 · 4,5 mm



0,185 Kg

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



12 cm



10,5 cm

P/5-S

ASPERSOR DINÁMICO SECTORIAL MONOCHORRO
AL LEVANTAR LA PALANCA DE DISPARO,
EL ASPERSOR SE CONVIERTE EN UN MODELO CIRCULAR
DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO
AJUSTABLE QUE GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN
UNIFORME DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES
DEL ASPERSOR
IDEAL PARA EL RIEGO DE JARDINES, INVERNADEROS,
VIÑEDOS Y HUERTOS
CONEXIÓN ROSCA MACHO 1/2"
BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE LATÓN
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ZAMAK, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE, NBR Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
3	1,5	9	6,6	1,54
3	2	10	7,8	1,47
3	3	11,5	9,6	1,38
3,5	1,5	9,5	8,5	1,65
3,5	2	10,5	10	1,54
3,5	3	12	12	1,49
4	1,5	10	9	1,75
4	2	11	11	1,70
4	3	12,5	13	1,60

