





BUSE
Diamètre 16 - 22 mm



5,5 Kg



MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



P/50

CANON À TURBINE
FONCTIONNEMENT CIRCULAIRE ET À SECTEUR
IL POSSÈDE DEUX BUSES: UNE PRINCIPALE QUI
ASSURE LA PORTÉE ET UNE SECONDAIRE QUI
DÉCLENCHE LE FONCTIONNEMENT DE LA TURBINE
LE MOUVEMENT EST UNIFORME ET ASSURE UNE
DISTRIBUTION OPTIMALE DE L'EAU À PROXIMITÉ
DE L'ARROSEUR
ÉQUIPÉ DE BRISE-JET RÉGLABLE SUR LA
BUSE PRINCIPALE
RÉGULATION DU SECTEUR PRÉCIS ET RÉALISABLE À
LA MAIN PAR L'UTILISATEUR EN TOUTE SÉCURITÉ
IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS FIXES
RACCORD FILETÉ FEMELLE 2"

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
16x7	2	27	302	8,50
16x7	3	29	369	8,80
16x7	4	32	426	7,90
18x7	3	33	454	8,50
18x7	4	36	531	8,30
18x7	5	39	588	7,80
20x7	4	38	633	8,60
20x7	5	42	684	7,80
20x7	6	45	773	7,60

BUSES INTERCHANGEABLES EN LAITON POUR LE TROU PRINCIPAL
ET EN PLASTIQUE POUR LE TROU SECONDAIRE
MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON,
ACIER INOXYDABLE, TÉFLON

