





BOQUILLA
Diámetro 16 · 22 mm



5,5 Kg



MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



P/50

CAÑÓN DINÁMICO DE TURBINA
FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL
CUENTA CON 2 BOQUILLAS: UNA PRINCIPAL QUE
GARANTIZA EL ALCANCE Y UNA SECUNDARIA QUE
ACCIONA LA TURBINA
EL MOVIMIENTO ES UNIFORME Y GARANTIZA UNA
DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DEL AGUA EN LAS
INMEDIACIONES DEL CAÑÓN
DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE
CERCA DE LA BOQUILLA PRINCIPAL
EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE UN
AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN TOTAL SEGURIDAD.
IDEAL PARA INSTALACIONES FIJAS
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 2"
BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE LATÓN PARA EL
ORIFICIO PRINCIPAL Y DE PLÁSTICO PARA EL ORIFICIO SECUNDARIO
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
16x7	2	27	302	8,50
16x7	3	29	369	8,80
16x7	4	32	426	7,90
18x7	3	33	454	8,50
18x7	4	36	531	8,30
18x7	5	39	588	7,80
20x7	4	38	633	8,60
20x7	5	42	684	7,80
20x7	6	45	773	7,60

