




BUSE
Diamètre 18 • 38 mm




10,8 Kg

MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



65 cm



90 cm

P/70

CANON À TURBINE

FONCTIONNEMENT CIRCULAIRE ET À SECTEUR
IL POSSÈDE DEUX BUSES: UNE PRINCIPALE QUI ASSURE LA PORTÉE ET UNE SECONDAIRE QUI DÉCLENCHE LE FONCTIONNEMENT DE LA TURBINE
LE MOUVEMENT EST UNIFORME ET ASSURE UNE DISTRIBUTION OPTIMALE DE L'EAU À PROXIMITÉ DE L'ARROSEUR

ÉQUIPÉ DE BRISE-JET RÉGLABLE SUR LA BUSE PRINCIPALE

RÉGULATION DU SECTEUR PRÉCIS ET RÉALISABLE À LA MAIN PAR L'UTILISATEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.

IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS FIXES ET LES MACHINES AUTOMOTRICES

RACCORD À BRIDE AVEC 6 TROUS

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
30x8,5	4	50	1236	9,90
30x8,5	5	53	1407	9,60
30x8,5	6	56	1525	9,10
32x8,5	5	55	1582	9,80
32x8,5	6	58	1717	9,50
32x8,5	7	61	1863	9,40
34x8,5	5	56	1714	10,20
34x8,5	6	60	1921	10,00
34x8,5	7	53	2089	10,10

BUSES INTERCHANGEABLES EN PLASTIQUE POUR LE TROU PRINCIPAL AUSSI BIEN QUE POUR LE TROU SECONDAIRE
MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON, ACIER INOXYDABLE, TÉFLON

