



BOQUILLA
Diámetro 18 • 38 mm




10,8 Kg

65 cm



90 cm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



P/70

CAÑÓN DINÁMICO DE TURBINA

FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL

CUENTA CON 2 BOQUILLAS: UNA PRINCIPAL QUE GARANTIZA EL ALCANCE Y UNA SECUNDARIA QUE ACCIONA LA TURBINA

EL MOVIMIENTO ES UNIFORME Y GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAÑÓN

DISPONE DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE CERCA DE LA BOQUILLA PRINCIPAL

EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE UN AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN TOTAL SEGURIDAD IDEAL PARA INSTALACIONES FIJAS Y

AUTOPROPULSADAS

CONEXIÓN BRIDADA DE 6 ORIFICIOS

BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE PLÁSTICO TANTO PARA EL ORIFICIO PRINCIPAL COMO PARA EL SECUNDARIO

MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
30x8,5	4	50	1236	9,90
30x8,5	5	53	1407	9,60
30x8,5	6	56	1525	9,10
32x8,5	5	55	1582	9,80
32x8,5	6	58	1717	9,50
32x8,5	7	61	1863	9,40
34x8,5	5	56	1714	10,20
34x8,5	6	60	1921	10,00
34x8,5	7	53	2089	10,10

