





BOCCAGLI
Diametro 16 · 22 mm



5,5 Kg



MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



P/50

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
PRESENTA 2 BOCCAGLI: UNO PRINCIPALE
CHE GARANTISCE LA GITTATA E UNO SECONDARIO
CHE INNESCA IL FUNZIONAMENTO DELLA TURBINETTA
IL MOVIMENTO È UNIFORME E GARANTISCE
UN'OTTIMA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
ANCHE NELLE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTO REGISTRABILE
SUL BOCCAGLIO PRINCIPALE
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
È ADATTO PER IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16x7	2	27	302	8,50
16x7	3	29	369	8,80
16x7	4	32	426	7,90
18x7	3	33	454	8,50
18x7	4	36	531	8,30
18x7	5	39	588	7,80
20x7	4	38	633	8,60
20x7	5	42	684	7,80
20x7	6	45	773	7,60

BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE PER IL FORO PRINCIPALE
E IN PLASTICA PER IL FORO SECONDARIO
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON.

