




BOQUILLA
Diámetro 16 · 22 mm




9 Kg

55 cm



70 cm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



PL/55

CAÑÓN DINÁMICO DE IMPACTO

FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL

SU BRAZO OSCILANTE, GRACIAS AL DEFLECTOR AJUSTABLE, HACE QUE EL OPERADOR OPTIMICE EL RENDIMIENTO DEL CAÑÓN EN CUALQUIER TIPO DE SITUACIÓN

EL CAÑÓN DE RETORNO LENTO, A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE SU BRAZO OSCILANTE Y AL SEGUNDO ORIFICIO DE SALIDA DEL AGUA PUESTO POR DEBAJO DEL PRINCIPAL Y DOTADO DE TORNILLO ROMPECHORRO, GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAÑÓN

AMBAS BOQUILLAS ESTÁN PROVISTAS DE TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE

EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE UN AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN TOTAL SEGURIDAD ÁNGULO DE LA TRAYECTORIA DE 23° PARA ASEGURAR EL MEJOR ALCANCE EN CUALQUIER CONDICIÓN DE TRABAJO

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
16x5,5	3	32	283	5,10
16x5,5	4	36	320	4,70
16x5,5	5	40	370	4,40
18x5,5	3	35	360	6,10
18x5,5	4	39	415	5,60
18x5,5	5	42	462	5,10
20x5,5	4	41	515	6,20
20x5,5	5	44	572	5,70
20x5,5	6	48	625	5,30

EMBRAGUE AJUSTABLE PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CAÑÓN A BAJA Y ALTA PRESIÓN

IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN FIJA, MÓVIL, PIVOTE Y EN PARTICULAR PARA MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS EL MOVIMIENTO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NO DESVÍA EL CARRO ESPECIALMENTE EN TERRENOS EN PENDIENTE Y GARANTIZA UNA PERFECTA ESTABILIDAD EN LAS INSTALACIONES FIJAS.

CONEXIÓN ROSCA HEMBRA 2"

BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE LATÓN PARA EL ORIFICIO PRINCIPAL Y DE PLÁSTICO PARA EL ORIFICIO SECUNDARIO

MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

