






BOCCAGLI
Diametro 16 · 22 mm



9 Kg



MODELLO
CIRCOLARE E SETTORE



PL/55

IRRIGATORE DINAMICO A BATTENTE
FUNZIONAMENTO CIRCOLARE E SETTORIALE
IL BRACCIO DI AVANZAMENTO, GRAZIE
AL TIMONE AD IMMERSIONE REGOLABILE,
PERMETTE ALL'OPERATORE DI OTTIMIZZARE
LE PRESTAZIONI DELL'IRRIGATORE
IN QUALSIASI TIPO DI SITUAZIONE
L'IRRIGATORE A RITORNO LENTO GARANTISCE,
ATTRAVERSO IL FUNZIONAMENTO DEL BRACCIO
OSCILLANTE, ED AL SECONDO FORO DI USCITA
DELL'ACQUA, POSTO SOTTO AL PRINCIPALE
E MUNITO DI ROMPIGETTO, UN'OTTIMA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA ANCHE
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'IRRIGATORE
È DOTATO DI ROMPIGETTI REGISTRABILI
IN ENTRAMBI I BOCCAGLI
REGOLAZIONE DEL SETTORE PRECISO ED ESEGUIBILE
DALL'OPERATORE A MANO IN ASSOLUTA SICUREZZA
ANGOLO DELLA TRAIETTORIA 23°
PER GARANTIRE LA MASSIMA GITTATA
IN QUALSIASI CONDIZIONE DI LAVORO

BOCCAGLIO Ø	PRESSIONE ATM	GITTATA MT	PORTATA L/MIN	INTENSITÀ DI PIOGGIA MM/H
16x5,5	3	32	283	5,10
16x5,5	4	36	320	4,70
16x5,5	5	40	370	4,40
18x5,5	3	35	360	6,10
18x5,5	4	39	415	5,60
18x5,5	5	42	462	5,10
20x5,5	4	41	515	6,20
20x5,5	5	44	572	5,70
20x5,5	6	48	625	5,30

FRIZIONE REGOLABILE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI
DELL'IRRIGATORE ALLE BASSE E ALTE PRESSIONI
È ADATTO PER QUALSIASI IMPIANTO MOBILE, FISSO,
PIVOTS ED IN PARTICOLARE PER MACCHINE SEMOVENTI
IL MOVIMENTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO,
NON DEVE IL CARRELLO, SOPRATTUTTO SU TERRENI
IN PENDENZA ED ASSICURA UNA PERFETTA
STABILITÀ SUGLI IMPIANTI FISSI
ATTACCO FILETTATO FEMMINA 2"
BOCCAGLI INTERCAMBIABILI IN OTTONE PER IL FORO
PRINCIPALE E IN PLASTICA PER IL FORO SECONDARIO
MATERIALI IMPIEGATI: PA, ALLUMINIO, OTTONE, INOX, TEFLON

