



BUSE
Diamètre 18 · 38 mm




15,2 Kg

55 cm



90 cm

MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



PL/66

CANON DYNAMIQUE AVEC BRAS OSCILLANT
FONCTIONNEMENT CIRCULAIRE ET À SECTEUR
LE BRAS OSCILLANT, GRÂCE À SON DÉFLECTEUR
AJUSTABLE, PERMET À L'OPÉRATEUR D'OPTIMISER
LES PERFORMANCES DU CANON DANS TOUT TYPE
DE SITUATION

LE CANON À RETOUR LENT, GRÂCE À L'ACTION DE
SON BRAS OSCILLANT ET AU DEUXIÈME TROU DE
SORTIE DE L'EAU SITUÉ AU-DESSOUS DU TROU
PRINCIPAL ET ÉQUIPÉ DE BRISE-JET, ASSURE UNE
DISTRIBUTION UNIFORME DE L'EAU À PROXIMITÉ DE
L'ARROSEUR. LES DEUX BUSES SONT ÉQUIPÉES
DE BRISE-JET RÉGLABLE
RÉGULATION DU SECTEUR PRÉCIS ET RÉALISABLE À
LA MAIN PAR L'UTILISATEUR EN TOUT SÉCURITÉ
ANGLE DE LA TRAJECTOIRE DE 23° POUR ASSURER
LA PORTÉE MAXIMALE DANS TOUT TYPE DE CONDITION
DE TRAVAIL

EMBRAYAGE RÉGLABLE POUR OPTIMISER LES
PERFORMANCES DU CANON À BASSE ET
HAUTE PRESSION

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
26x5,5	4	47	865	7,60
26x5,5	5	51	970	6,90
26x5,5	6	55	1056	6,50
30x5,5	5	56	1290	8,20
30x5,5	6	60	1411	8,00
30x5,5	7	63	1525	7,90
34x5,5	5	59	1644	9,50
34x5,5	6	63	1795	9,10
34x5,5	7	66	1935	8,90

IDÉAL POUR TOUTES LES INSTALLATIONS MOBILES, FIXES, PIVOTS
ET PARTICULIÈREMENT POUR LES MACHINES AUTOMOTRICES
LE MOUVEMENT, PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU CANON,
N'ÉCARTE PAS LE CHARIOT SURTOUT SUR DES TERRAINS EN
PENTE ET ASSURE UNE PARFAITE STABILITÉ SUR LES
INSTALLATIONS FIXES

RACCORD À BRIDE AVEC 6 TROUS

BUSES INTERCHANGEABLES EN PLASTIQUE POUR LE TROU
PRINCIPAL AUSSI BIEN QUE POUR LE TROU SECONDAIRE
MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON,
ACIER INOXYDABLE, TÉFLON

