





BUSE
Diamètre 16 • 22 mm



9,4 Kg



MODÈLE
CIRCULAIRE & SECTEUR



PVR/50

CANON DYNAMIQUE AVEC BRAS OSCILLANT
FONCTIONNEMENT CIRCULAIRE ET À SECTEUR
RÉGULATION DU SECTEUR PRÉCIS ET RÉALISABLE À
LA MAIN PAR L'UTILISATEUR EN TOUTE SÉCURITÉ
ANGLE DE LA TRAJECTOIRE DE 23° POUR ASSURER LA
PORTÉE MAXIMALE DANS TOUT TYPE DE CONDITION
DE TRAVAIL

EMBRAYAGE RÉGLABLE POUR OPTIMISER LES
PERFORMANCES DU CANON À BASSE ET HAUTE PRESSION
IDÉAL POUR TOUTES LES INSTALLATIONS MOBILES,
FIXES, PIVOTS ET PARTICULIÈREMENT POUR LES
MACHINES AUTOMOTRICES

LE MOUVEMENT, PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU CANON,
N'ÉCARTE PAS LE CHARIOT SURTOUT SUR DES TERRAINS
EN PENTE ET ASSURE UNE PARFAITE STABILITÉ SUR
LES INSTALLATIONS FIXES

RACCORD FILETÉ FEMELLE 2"

BUSE INTERCHANGEABLE EN LAITON

MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON,
ACIER INOXYDABLE, TÉFLON

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
16	3	32	283	5,10
16	4	36	320	4,70
16	5	40	370	4,40
18	3	35	360	6,10
18	4	39	415	5,60
18	5	42	462	5,10
20	4	41	515	6,20
20	5	44	572	5,70
20	6	48	625	5,30

