





BUSE
Diamètre 18 · 38 mm



12 Kg



PVR/70

CANON DYNAMIQUE AVEC BRAS OSCILLANT
FONCTIONNEMENT CIRCULAIRE ET À SECTEUR
RÉGULATION DU SECTEUR PRÉCIS ET RÉALISABLE À
LA MAIN PAR L'UTILISATEUR EN TOUTE SÉCURITÉ
ANGLE DE LA TRAJECTOIRE DE 23° POUR ASSURER LA
PORTÉE MAXIMALE DANS TOUT TYPE DE CONDITION
DE TRAVAIL

EMBRAYAGE RÉGLABLE POUR OPTIMISER LES
PERFORMANCES DU CANON À BASSE ET
HAUTE PRESSION

IDÉAL POUR TOUTES LES INSTALLATIONS MOBILES, FIXES,
PIVOTS ET PARTICULIÈREMENT POUR LES
MACHINES AUTOMOTRICES

LE MOUVEMENT, PENDANT LE FONCTIONNEMENT
DU CANON, N'ÉCARTE PAS LE CHARIOT SURTOUT SUR
DES TERRAINS EN PENTE ET ASSURE UNE PARFAITE
STABILITÉ SUR LES INSTALLATIONS FIXES

RACCORD À BRIDE AVEC 6 TROUS

BUSE INTERCHANGEABLE EN PLASTIQUE

MATÉRIAUX UTILISÉS: PA, ALUMINIUM, LAITON,
ACIER INOXYDABLE, TÉFLON

BUSE Ø	PRESSION ATM	PORTÉE MT	DÉBIT L/MIN	PLUVIOMÈTRE HORAIRE MM/H
24	4	45	737	7,10
24	5	49	825	6,60
24	6	53	905	6,20
28	4	53	1125	7,70
28	5	57	1230	7,50
28	6	60	1328	7,30
32	5	58	1458	8,70
32	6	62	1595	8,60
32	7	65	1715	8,40

