



BOQUILLA
Diámetro 18 · 38 mm




15,2 Kg

55 cm



90 cm

MODELO
CIRCULAR & SECTORIAL



PL/66

CAÑÓN DINÁMICO DE IMPACTO
FUNCIONAMIENTO CIRCULAR Y SECTORIAL
SU BRAZO OSCILANTE, GRACIAS AL DEFLECTOR
AJUSTABLE, HACE QUE EL OPERADOR OPTIMICE EL
RENDIMIENTO DEL CAÑÓN EN CUALQUIER TIPO
DE SITUACIÓN
EL CAÑÓN DE RETORNO LENTO, A TRAVÉS DEL
FUNCIONAMIENTO DE SU BRAZO OSCILANTE Y AL
SEGUNDO ORIFICIO DE SALIDA DEL AGUA PUESTO
POR DEBAJO DEL PRINCIPAL Y DOTADO DE TORNILLO
ROMPECHORRO, GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN
UNIFORME DEL AGUA EN LAS INMEDIACIONES DEL
CAÑÓN
AMBAS BOQUILLAS ESTÁN PROVISTAS DE
TORNILLO ROMPECHORRO AJUSTABLE
EL OPERADOR PUEDE REALIZAR MANUALMENTE UN
AJUSTE PRECISO DEL SECTOR EN TOTAL SEGURIDAD
ÁNGULO DE LA TRAYECTORIA DE 23° PARA ASEGURAR
EL MEJOR ALCANCE EN CUALQUIER CONDICIÓN
DE TRABAJO

BOQUILLA Ø	PRESIÓN ATM	ALCANCE MT	CAUDAL L/MIN	INTENSIDAD DE LLUVIA MM/H
26x5,5	4	47	865	7,60
26x5,5	5	51	970	6,90
26x5,5	6	55	1056	6,50
30x5,5	5	56	1290	8,20
30x5,5	6	60	1411	8,00
30x5,5	7	63	1525	7,90
34x5,5	5	59	1644	9,50
34x5,5	6	63	1795	9,10
34x5,5	7	66	1935	8,90

EMBRAGUE AJUSTABLE PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CAÑÓN A BAJA Y ALTA PRESIÓN
IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN FIJA, MÓVIL, PIVOTE Y
EN PARTICULAR PARA MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS
EL MOVIMIENTO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NO DESVÍA EL CARRO
ESPECIALMENTE EN TERRENOS EN PENDIENTE Y GARANTIZA UNA
PERFECTA ESTABILIDAD EN LAS INSTALACIONES FIJAS
CONEXIÓN BRIDADA DE 6 ORIFICIOS
BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE PLÁSTICO TANTO PARA EL ORIFICIO
PRINCIPAL COMO PARA EL SECUNDARIO
MATERIALES UTILIZADOS: PA, ALUMINIO, LATÓN,
ACERO INOXIDABLE Y TEFLÓN

